

Sensor CMOS de última geração

Resolução de 1000TVL

Sistema PAL / NTSC

Iluminação Mínima de 0,1Lux

Lente Varifocal (2.5° a 49.°) - Zoom ótico 30X

Construção Heavy Duty



Aplicações recomendadas

A câmera veicular **DSP-30X** é uma evolução dos modelos anteriores de modelo robusto tipo box com controle de zoom e foco integrado por acionamento manual do operador. Pode ser aplicada em uma infinidade de aplicações profissionais de monitoramento e segurança.

Agora equipada com sensor CMOS de última geração e 1000tvL produz imagens cristalinas e de excelente definição para detalhes, com compensação de cores do IR (IR CUT).

Esta câmera pode ser aplicada também em veículos de monitoramento ou operações heavy duty, bem como maquinários graças a sua construção minimalista e absolutamente robusta, sendo resistente à poeira, respingos líquidos e variações de temperatura.

Especificações Técnicas

Sensor de Imagem	CMOS 1/3"
Sistema de Cor	PAL / NTSC
Sistema de Escaneamento	2:1 Interlaçado
Área de Escaneamento	4.62mm (H) x 3.61mm (V)
Pictures Efetivos PAL	1280 (H) x 960 (V)
Pictures Efetivos NTSC	1280 (H) x 960 (V)
Resolução Horizontal	1000TVL
Lente Padrão	Varifocal 3.9mm a 105.3mm
Shutter Eletrônico PAL	1/50s ~ 1/100.000s
Operação Lente	Controle eletrônico
Sinal de Ruído	> 48 dB
Controle de Ganho	Automático
Balanceamento de Branco	Automático
Compensação de Luz	Automática
Correção de Gamma	0.45%
Sistema de Sincronismo	Interno ao dispositivo
Saída de Vídeo	1.0Vp-p, 75Ω Conector BNC
Iluminação Mínima	0,1 Lux dia
Suprimento de Energia	DC 12V
Consumo Elétrico	120mA
Limite Térmico Operacional	-10°C ~ 60°C
Peso Líquido	285g
Dimensões Físicas	115mm x 60mm x 58mm
Garantia	Oficial de 1 ano Brasil



Certificações Internacionais

